

IP-TS変換器 2732A

(IP-TS CONVERTER)



概要

RoHS対応

本装置は、MPEG2-TSのIP伝送信号をTSに変換する信号変換器です。
IP伝送を利用して配信されたMPEG2-TSをDVB-ASIで出力する事が可能です。
入力信号は1000BASE-T、出力信号はDVB-ASIとなります。

・IP入力端子

項目	内容
TS仕様	MPEG2-TS(188byte/packet)
TSレート	500kbps～22Mbps
コネクタ	RJ-45
インターフェース	1000BASE-T
端子数	1
ネットワークプロトコル	SMPTE 2022-1-2007 and SMPTE 2022-2-2007 IPv4 FEC対応 RTPユニキャスト/RTPマルチキャスト(IGMP version 2)対応

・DVB-ASI出力端子

項目	内容
TS仕様	MPEG2-TS(188byte/packet)
TSレート	500kbps～22Mbps
コネクタ	BNC-R
端子数	1
インピーダンス	75Ω
インターフェース	DVB-ASIに準拠
データレート	270Mbps



サイズ : 207(W) × 54(H) × 293(D)mm
(突起物含む)

質量 : 2kg以下

電源 : 本体電源部 DC+5V
AC/DCアダプタ AC100V～AC240V

使用例

