

# 館内自主放送装置 (SD対応) 地デジステーション / 3558A-002

RoHS対応



## 概要

本装置は地上デジタル放送 (ISDB-T 方式) に対応した信号発生装置です。  
ビデオ信号を入力し、地上デジタル放送波として出力します。  
映像/音声エンコード部、変調部、RF コンバータ部が一筐体に納められており、本装置のみでコンテンツ入力から RF 出力までをカバーします。

## 特徴

- ◇自主放送チャンネル出力は、VHF/UHF (J1~J62ch)、および MID/SHB (C13~C63ch) に対応しています。
- ◇自主放送チャンネル出力レベルは、109dB $\mu$  ~ 69dB $\mu$  (0dBm ~ -40dBm) で可変することができます。
- ◇軽量かつ A4 サイズ同等の小型化を実現しました。
- ◇装置の設定は、汎用ブラウザを使用して簡単な操作で行えます。
- ◇アナログ変調器の代替えとして最適です。

## 仕様

入力仕様			
ビデオ入力	RCA 端子×3	1Vp-p/75 $\Omega$	映像：黄
		2Vrms/10k $\Omega$ (不均衡)	音声(左)：白, 音声(右)：赤
アンテナ入力	F 型(メス)	75 $\Omega$	Max : 109dB $\mu$ (0dBm)
出力仕様			
RF 出力	F 型(メス)	75 $\Omega$	109dB $\mu$ ~ 69dB $\mu$ (5dB ステップ)
その他の仕様			
LAN	RJ-45	10Base-T / 100Base-TX	装置コントロール用。
寸法			
外形寸法	205mm (W) × 44mm (H) × 295mm (D)		突起物は含まず。

## 接続例

